



主要优势

- 正常使用情况下5年电池寿命；
- 簧片开关式传感器；
- PD10配备串联电池盒；
- 单向和双向流量；
- 内部或外部压力传感器；
- 本地数据下载，通过红外线接口输入笔记本电脑、PC或PDA；
- 加固塑钢箱；
- 全封闭和潜水级，IP68。

LoLog是一套极其灵活而又简单经济的系统。这套便携式系统可以应用于几乎任何数据记录应用，整个过程只需几分钟。安装完毕后，LoLog能够在无人值守的情况下自行工作，直到你需要数据为止。它非常适合恶劣条件下的应用。LoLog配备一路输入（流量或压力），并且完全防水，潜水级，电池驱动。

典型应用

客户读表系统诊断

LoLog能够在需要进行紧急调查时，快速投入使用。它的设置时间仅为几分钟，并且能够装配到任何脉冲输出量表上，立即开始记录。

需求管理评估

LoLog广泛用来帮助策划人员评估住宅区的需求。LoLog小巧轻便，很容易安装在水表箱内。

区域监测

LoLog 非常经济，很适合在不宜使用遥测功能的配水管网进行连接。

5年电池寿命

便携式

红外线

加固设计

传感器输入 选项	数 字	单向或双向脉冲
		簧片开关触点护罩种类或同类传感器, 包括Kent LRP & PU10 脉冲磁头、Aquamag/Magmaster.
		高达每秒64次脉冲。
或模拟	或模拟	内部压力变送传感器
		0-20巴 / 0-200 米扬程 / 0-300 psig, 可重复性 <0.1%.
		4-20mA, 隔离传感器输入
	内 存	连续(循环)记录16,000条读数
记录技术 特 点	频 率	采样时段
		从1到60秒, 按秒递增。
		然后从1到60分, 按分递增。
		然后从1到24小时, 按小时递增。
	记录仪 ID	多达8个字母数字符号。
	场地 ID	多达127个字母数字符号。
	时 钟	自带24小时实时时钟, 并可以显示日期。
	计数和事件记录 模式.	计数和事件(PIT) 记录模式, 配备双向功能
通 讯	串口通讯	RS232, 通过红外线端口连接到 PDA和手持计算机、膝上或台式PC, 速度高达9,600 波特。
物理参数	尺 寸	115高 x 67宽 x 35深 mm
	构 造	加固塑钢外壳
	重 量	210g
	工作温度	-20至+70° C
	水尘防护	IP68 潜水级
	电 源	锂电池, 在 正常工作条件下使用5年。

HWM保留修改任何产品技术规范, 而不另行通知的权利。